

# Требования к макетам, готовым к печати

**Цветовая модель:** CMYK

**Цветовой профиль:** Euroscale Coated v2

**Формат готового макета под печать:** .tiff

**Формат готового макета под плоттерную подрезку:** .cdr , .ai, .pdf

**Тип сжатия файла:** LZW

**Разрешение:** 50-300 dpi

**Масштаб:** реальный размер макета (1:1)

**Все слои растрового изображения необходимо объединить.**

**Макет должен быть сохранен без прозрачности и эффектов со слитыми слоями.**

## Подготовка к УФ-печати на прозрачной пленке с применением белой грунтовки:

Для печати белых фрагментов на прозрачной пленке площадь нужных элементов должна быть равномерно залита любым цветом с насыщенностью в 1% (например: C0 M0 Y0 K1).

Для печати цветного макета с белой грунтовкой под цветным изображением, нужно учитывать, что белая подложка будет только под цветными элементами. Элементы без цвета (C0 M0 Y0 K0) соответственно не будут печататься ни белым, ни цветом. И в изделии будут оставаться прозрачными.

## Название файла:

- В названии файла необходимо использовать только цифры и латинские буквы, вместо пробела знак нижнего подчеркивания «\_».
- Указывайте необходимое разрешение итогового изделия (1440dpi, 1080dpi, 720dpi). По умолчанию печатается качеством 720dpi.
- Указывайте материал на котором должна быть произведена печать: баннер литой, баннер ламинированный, баннерная сетка, пленка белая, пленка прозрачная, холст, бумага сити, обои, пленка перфорированная. По умолчанию печатается баннер ламинированный 440, пленка белая глянцева.

## Указывайте дополнительные параметры:

- \_podvorot\_po\_perimetru (для баннера, если необходим подворот по периметру);
- \_luvers\_po\_metkam (если необходимы люверсы с определенным шагом);
- \_luvers\_cherez\_30sm (стандартный шаг);
- Указывайте размер макета в миллиметрах.
- Указывайте необходимое кол-во копий.

## Примеры названия готового макета под печать:

- Оракал размером 1,5м на 3м:  
- 720dpi\_oracal\_1500x3000\_1sht.tif
- Баннер подворот по периметру, люверсы по меткам размер 2,5 на 1 метр, 4 копии:  
- 720dpi\_banner\_podvorot\_po\_perimetru\_luvers\_po\_metkam\_2500x1000\_4sht.tif
- Матовый оракал с ламинацией, 720dpi, два различных макета одинакового размера 1,4м на 0,8м:  
- 720dpi\_oracal\_laminaciya\_1400x800\_a.tif  
- 720dpi\_oracal\_laminaciya\_1400x800\_b.tif

## Технические параметры:



## Важные дополнения:

- Подворот для баннера по периметру - 3,5см. изображается на макете с обозначением его границы по периметру, который тоже входит в размер файла для печати. Если необходимы люверсы по меткам (не со стандартным шагом - 30см.), то метки так же указываются на макете (круги диаметром 10мм) не более 1,5 см от края изображения или по центру подворота вдоль видимого изображения;
- Внутри макета не должно находиться никаких пояснительных записей и обозначений, все пояснения и дополнения не вошедшие в перечисленные выше указываются в названии файла;
- Если при разных макетах названия файлов совпадают, то в конце файла дописываются любые знаки для отличия файлов.